



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan	Koruyucu	Renk	Yapışkanlık N/25mm	Kalınlık mm (koruyucusuz)	Yaşlanma Direnci	Sıcaklık °C		Düz POLAR Yüzeyler PVC,PET, cam, metal (Yüzey enerjisi yüksek)	Non-POLAR Yüzeyler PP, PE, EPDM (Yüzey enerjisi düşük)	Kaba Yüzeyler Kağıt, Ahşap, Kumaş	Uygulama Alanları Ürün Özellikleri
								Uzun Süreli	Kısa Süreli				
Transfer Bantlar													
4900	Yok	Akrilik	Kağıt	Şeffaf	8.5	0.05	+++	80	200	++	++	++	Kesintisiz kağıt ekleme uygulamaları. Çok ince ve esnek yapışkan gerektiren laminasyon uygulamaları. Akrilik yapışkanın kısa süreli sıcaklık dayanımı yüksektir.
4985	Yok	Modifiye Akrilik	Kağıt	Şeffaf	14.0	0.05	+++	80	200	++	++	++	Posterlerin, plastik tabakaların, kartelaların yapıştırılması, kağıt ekleme uygulamaları, PE ve PP filmlerin hareketli ekleme. Cam lifi destekli akrilik yapışkanın sıcaklık dayanımı yüksektir.
68105	Yok	Saf Akrilik	PE Kaplı Kağıt	Şeffaf	12.5	0.05	+++	150	200	++	++	++	Dokunmatik panel imalatında, çok katlı laminasyon uygulamalarında, isimlik ve marka etiketlerin yapıştırılmasında, yüksek ısıya maruz malzeme eklemelelerinde kullanılabilir.
Köpük Taşıyıcılı Bantlar													
64958	PE Köpük	Sentetik Kauçuk	Kağıt	Beyaz	8.75	1.00	++	40	60	+	++	+++	Özellikle iç mekana yönelik uygulamalarda, reklam söktöründe PVC, PC, karton yönlendirme levhalarının montajı, birleştirilmesinde kullanılır. Sentetik kauçuk özelliğinden dolayı non polar yüzeylere yapışma kuvveti yüksektir.
4957	PE Köpük	Modifiye Akrilik	Kağıt	Beyaz/Siyah	10.0	1.20	+++	80	80	+++	++	++	UV dayanımı ve kaba yüzeylere yapışması çok iyidir. PVC pencere profil imalatında, kablo kanallarının beton ve ahşaba montajında, mağazalarda raf etiketlerinin saca, plastiğe montajında kullanılır.
4952	PE Köpük	Modifiye Akrilik	Kağıt	Beyaz	12.5	1.20	+++	80	80	+++	++	++	Mobilya üretiminde, ayna montajında ve otomotiv sektöründe plastik aksamların montajında kullanılır. Kapalı hücre PE köpük yapısı ile nemli ortamlara dayanıklı olduğundan, mutfak ve banyoda kullanılacak aksesuarların montajında rahatlıkla tercih edilir.
62932	PE Köpük	Modifiye Akrilik	Kağıt	Beyaz/Siyah	32.5	0.54	+++	80	80	+++	+	++	Mobilya, otomotiv, beyaz eşya sektöründe alüminyum çitaların montajında, mutfak mobilyalarında kapı tokmaklarının montajında, buzdolabı ve derin dondurucuların profil montajında, cam ayna montajında kullanılır.
62934	PE Köpük	Modifiye Akrilik	Kağıt	Siyah	42.5	0.8	+++	80	80	+++	+	++	Mobilya, otomotiv, beyaz eşya sektöründe alüminyum çitaların montajında, mutfak mobilyalarında kapı tokmaklarının montajında, buzdolabı ve derin dondurucuların profil montajında, cam ayna montajında kullanılır.
62936	PE Köpük	Modifiye Akrilik	Kağıt	Siyah	47.5	1.6	+++	80	80	+++	+	+++	Mobilya, otomotiv, beyaz eşya sektöründe alüminyum çitaların montajında, mutfak mobilyalarında kapı tokmaklarının montajında, buzdolabı ve derin dondurucuların profil montajında, cam ayna montajında kullanılır.
62855	PE Köpük	Saf Akrilik	Kağıt	Siyah	57.5	0.9	+++	90	100	+++	0	0	Otomotiv endüstrisinde araç amblem ve logoların yapıştırılmasında kullanılır. Dış mekan dayanımı ve yaşlanma direnci son derece yüksektir.
4976	PU Köpük	Modifiye Akrilik	Kağıt	Siyah	25.0	0.54	+	80	200	++	+	++	Dekoratif parçaların, kablo kanallarının, pürüzlü yüzeylerin montajı. PU taşıyıcı sıcaklığa dayanıklıdır. Nemli ortamda kullanılmamalıdır.
Suda Eriyen Bantlar													
51913	Non Woven	Modifiye Akrilik	Kağıt	Mavi	8.8	0.06	+++	100	220	++	++	+++	Yüksek kayma direnci ile kağıt imalatında ve kaplama kağıdı emprenyesinde eklemede kullanılır. Hijyenik kağıtların eklemeinde ruloların alt katmanlarına yapışkanlık geçirmeden rahatlıkla kullanılır.
51914	Non Woven	Modifiye Akrilik	Kağıt	Mavi	5.8/8*	0.09	+++	80	200	++	++	+++	Yüksek kayma direnci ile yüksek kağıt hızında çalışan makinalarda kağıt eklemeinde kullanılır.
51915	Yok	Modifiye Akrilik	Kağıt	Mavi	7.8	0.05	+++	80	200	++	++	+++	Yüksek kayma direnci ile, yüksek kağıt hızında çalışan makinalarda hareketli kağıt eklemeinde kullanılır.
Isı ile Aktif Olan Bantlar													
8440	Yok	Nitril Kauçuk	Kağıt	Şeffaf	-	0.04	+++	130**	210**	+++	+++	++++	Smart kart uygulamalarında, chip implantasyonunda, tekstil sektöründe metal aksesuarların kumaş üzerine uygulanmasında kullanılır. Ayrıca metal, deri, cam, ağaç ve tekstil birleşmelerinde kullanılır.

* Koruyucunun olduğu tarafın yapışkanlığıdır (+) Kabul edilebilir, (++) İyi, (+++) Mükemmel ** Sıcaklık değerleri aktivasyon değerleridir. Daha detaylı bilgi için teknik ekibimize danışabilirsiniz.

Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan	Koruyucu	Renk	Yapışkanlık N/25mm	Kalınlık mm (koruyucusuz)	Yaşlanma Direnci	Sıcaklık °C		Düz POLAR Yüzeyler PVC,PET, cam, metal (Yüzey enerjisi yüksek)	Non-POLAR Yüzeyler PP, PE, EPDM (Yüzey enerjisi düşük)	Kaba Yüzeyler Kağıt, Ahşap, Kumaş	Uygulama Alanları Ürün Özellikleri
								Uzun Süreli	Kısa Süreli				
Non Woven (Dokumasız) Taşıyıcılı Bantlar													
4914	Non Woven	Modifiye Akrilik	PE	Şeffaf	17.5/20.5*	0.20	++	80	200	++	+++	+++	Özellikle pürüzlü yüzeylere yapışkanlığı çok iyidir. Esnek olması sebebi ile değişik şekilli ve yuvarlak köşelerin dönülmesine ihtiyaç olan işlemlerde yararlıdır. Deri endüstrisinde dikmiş öncesi birleştirmelerde kullanılır. Otomotiv endüstrisinde tavan kumaşının yapıştırılmasında kullanılır.
4962	Non Woven	Modifiye Akrilik	Kağıt	Şeffaf	26.3	0.16	++	80	200	+++	++	+++	Ağır karton, mukavva ve kumaşların yapıştırılması. Kaba, pürüzlü yüzeylere yapışkanlığı mükemmeldir. Yüksek sıcaklık dayanımına ve ilk yapışkanlığa sahiptir.
4959	Non Woven	Modifiye Akrilik	Kağıt	Şeffaf	18.75	0.15	++	80	200	++	++	++	Kağıt, mukavva ve kumaş yapıştırılması ve ekleme. Kumaş ve derinin dikim öncesi geçici yapıştırılması. Sıcaklık dayanımına ve yüksek ilk yapışkanlığa sahiptir. Nem dayanımı sayesinde buzdolabı evaporatör montajında kullanılır.
50605	Non Woven	Akrilik	Kağıt	Şeffaf	24.0	0.09	++	80	200	++	++	++	Kağıt, mukavva ve kumaş yapıştırılması ve ekleme. Kumaş ve derinin dikim öncesi geçici yapıştırılması. Sıcaklık dayanımına ve yüksek ilk yapışkanlığa sahiptir.
50607	Non Woven	Akrilik	Kağıt	Şeffaf	24.0	0.13	++	80	200	++	++	++	Kağıt, mukavva ve kumaş yapıştırılması ve ekleme. Kırtasiye malzemesi üretimi. Sıcaklık dayanımına ve yüksek ilk yapışkanlığa sahiptir.
51571	Non Woven	Sentetik Kauçuk	Kağıt	Şeffaf	22.5	0.16	+	40	80	++	++	++	Metal, polistiren, PP, ABS malzemelerin birleştirilmesinde kullanılır. Yüzey pürüzlülüğü yüksek malzemelerin yapıştırılması için idealdir. Buzdolabında evaporatör montajında kullanılır.
Film Taşıyıcılı Bantlar													
4934	Bez	Sentetik Kauçuk	Kağıt	Şeffaf	25.0	0.28	+	40	80	++	++	++	Genel amaçlı çift taraflı bant. Özellikle pürüzlü yüzeylere ve lifli zeminlere iyi yapışır. Hali kaplama için idealdir.
4963	PVC	Kauçuk	Krep PVC	Şeffaf	14.0	0.11	+	40	70	++	++	++	Kağıt, alüminyum folyo eklemede kullanılır. En yaygın uygulama alanı sigara kağıdı ekleme. Plastik ve kağıt torba ağzlarını kapatmada da kullanılır.
4964	Bez	Kauçuk	Kağıt	Beyaz	17.5	0.39	+	40	160	++	++	++	Hali döşemede, klişe montajında, fuar standlarının montajında her türlü birleştirmede, dekoratif malzemelerin montajında kullanılır.
4965	PET	Modifiye Akrilik	PP	Şeffaf	25.0	0.21	+++	100	200	+++	++	+++	Plastik parçaların, kauçuk profillerin, dekoratif parçaların, çelik levhaların, metal ya da plastik isim plakalarının montajı. Yapışkanı plastizlere dayanıklı olup, yüksek ısıya ve dış ortam dayanımına sahiptir. Silikon kağıt koruyuculu versiyonu da mevcuttur.
4967	PET	Modifiye Akrilik	PP	Şeffaf	23.8	0.16	+++	100	200	+++	+++	+++	Düşük yüzey enerjisi sahip yüzeylerde bile yüksek tutunma. Otomotiv endüstrisinde ABS parçaların montajında, mobilya sektöründe dekoratif profil uygulamalarında kullanılır.
4968	PVC	Modifiye Akrilik	Kağıt	Beyaz	25.0	0.30	+++	70	90	+++	++	+++	Mobilya endüstrisinde profil montajında, otomotiv endüstrisinde dış aynaların montajında kullanılır. Otomotivde ayna montajında kullanılır.
4970	PVC	Modifiye Akrilik	Kağıt	Beyaz	34.0	0.24	+++	60	70	+++	++	+++	Mobilya endüstrisinde plastik ve ağaç, pervaz ve profillerin montajı. Plastizlere dayanıklı çok uzun ömürlüdür.
4972	PET	Modifiye Akrilik	Kağıt	Şeffaf	17.0	0.048	+++	100	200	+++	+++	+++	Plastik malzemenin, alüminyum folyoların eklemeinde, metal veya plastik isimliklerin ve işaretlerin montajında.
4983	PET	Modifiye Akrilik	Kağıt	Şeffaf	13.0	0.03	+++	100	200	+++	+++	+++	En ince PET bant. Ortam koşullarına mükemmel dayanıklıdır. İnce filmlerin montajında kullanılır.
51965	PET	Modifiye Akrilik	Kağıt	Siyah	25.0	0.21	+++	100	200	+++	++	+++	Plastik parçaların, kauçuk profillerin, dekoratif parçaların, çelik levhaların, metal ya da plastik isim plakalarının montajı. Yapışkanı plastizlere dayanıklı olup, yüksek ısıya ve dış ortam dayanımına sahiptir. Silikon kağıt koruyuculu versiyonu da mevcuttur.
51970	PP	Modifiye Akrilik	Kağıt	Şeffaf	32.5	0.22	+++	80	130	+++	+++	+++	Mobilya sektöründe ağaç ve plastik parçaların sabitlemesinde kullanılır. Şeffaf özelliği sayesinde cama gita montajında, market raflarında etiket montajında kullanılır.
64621	PP	Sentetik Kauçuk	Kağıt	Şeffaf	20.0	0.09	+	40	70	+++	++	+	Genel amaçlı montaj bandı. Folyo kağıt, kumaş ve sünger laminasyonunda kullanılır.

* Koruyucunun olduğu tarafın yapışkanlığıdır (+) Kabul edilebilir, (++) İyi, (+++) Mükemmel