



Kodu	Ürün Taşıyıcı	Yapışkan	Renk	Yapışkanlık N/25mm	Kalınlık mm	Sıcaklık Direnci (°C)	Kopma Dayanımı N/25 mm	Kopma Uzaması (%)	Uygulama Alanları Ürün Özellikleri
Maskeleme Bantları									
4359	Krep Kağıt	Kauçuk	Sarı	7.0	0.13	50	83	10	Genel amaçlı maskeleme bantı. Oto tamir sektörü, inşaat ve hafif kolilerin paketlenmesi ve kablo demetlenmesi.
4329	Krep Kağıt	Kauçuk	Sarı	7.5	0.13	70	85	10	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı boya ve dolgu maddelerini kolaylıkla üzerinde tutabilir. Özellikle oto tamir boyacılarının kullanımına yöneliktir.
4328	Krep Kağıt	Kauçuk	Siyah, Mavi, Sarı, Kırmızı	12.0	0.18	80	105	12	Boyalı yüzey, cam, plastik, krom kaplamalı yüzeylerin maskelenmesinde kullanılmaktadır. Kablo sarımı, paket izolasyonu, işaretleme ve genel boya maskelenmesinde kullanılması tavsiye edilmektedir.
4317	Krep Kağıt	Kauçuk	Beyaz	8.3	0.15	80	90	12	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı boya ve dolgu maddelerini kolaylıkla üzerinde tutabilir. 80°C'ye kadar dayanıklı olup, genel amaçlı maskeleme işlemleri için kullanılmaktadır.
4316	Krep Kağıt	Kauçuk	Beyaz	8.5	0.16	100	100	20	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı boya ve dolgu maddelerini kolaylıkla üzerinde tutabilir. 100°C'ye kadar dayanıklı olup, genel amaçlı maskeleme işlemleri için kullanılmaktadır.
4308	Krep Kağıt	Kauçuk	Mavi	10.0	0.17	110	125	11	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı boya ve dolgu maddelerini kolaylıkla üzerinde tutabilir. 110°C'ye kadar dayanıklı olup, tüm yüzeylerde (cam, plastik yüzeylerde bile) genel amaçlı maskeleme işlemleri için kullanılmaktadır. Özellikle yat ve tekne boyama işlemlerinde kullanılmaktadır.
4309	Özel Krep Kağıt	Kauçuk	Kahverengi	8.8	0.17	120	120	13	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı boya ve dolgu maddelerini kolaylıkla üzerinde tutabilir. 120°C'ye kadar dayanıklı olup, genel amaçlı maskeleme işlemleri için kullanılmaktadır.
4304	Özel Krep Kağıt	Kauçuk	Kahverengi	12.0	0.18	140	105	12	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı boya ve dolgu maddelerini kolaylıkla üzerinde tutabilir. 140°C'ye kadar dayanıklı olup, genel amaçlı maskeleme işlemleri için kullanılmaktadır.
4407	Özel Krep Kağıt	Kauçuk	Kırmızı	8.5	0.15	100	112.5	15	Çok güçlü bir taşıyıcıya ve akrilik yapışkan UV dayanıma sahip. Özellikle marine boya işlemlerine uygun bir banttir. Cam, alüminyum, ahşap ve sert PVC'ye uygundur, leke bırakmaz. İç ve dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır.
4302	Özel Krep Kağıt	Kauçuk	Kahverengi	10.0	10.17	160	115	10	Islak zımparalamaya uygun olup, bantın taşıyıcısı bilhassa su ve solvent bazı boyaları kolaylıkla üzerinde tutabilir. 160°C'ye kadar dayanıklı olup, cam ve plastik gibi sorunlu yüzeylerde soğuk ortam sıcaklıklarında bile rahatlıkla kalıntı bırakmadan sökülebilmektedir.
4331	PET	Silikon Kauçuk	Beyaz	10.0	0.11	200	133	100	Elektro-statik toz boya uygulamalarında 200°C'ye kadar dayanıklıdır. Çelik mobilya ve hastane ekipmanı boyamasında kullanılmaktadır. Silikon irtiva eden yüzeylerin maskelenmesinde problemsiz bir şekilde kullanılabilir.
4174	PVC-Copolymere	Doğal Kauçuk	Yeşil	8.5	0.11	150	62.5	248	Fineline: Yüksek ısı altında özellikle plastik aksamların boyanmasında kullanılan bir banttir. Malzemenin elastikiyeti farklı geometri ürünlerde istenilen şekilde maskeleme yapılmasını sağlar. (Örnek: Tampon maskeleme)
Bez Bantlar									
4613	PE Kaplı Bez	Doğal Kauçuk	Gümüş	10.2	0.18	60	90	18	Duct tape: Çok amaçlı bez bant. Malzemelerin biraraya demetlenmesi, kapatma, tutturma, kolleme gibi günlük hayatta her türlü uygulamada rahatlıkla kullanılacak bir bant
4664	Metalize PE Kaplı Bez	Doğal Kauçuk	Metalik Gri	16.6	0.26	95	91	12	Özellikle havalandırma, ısıtma sistemleri gibi metalik yüzeylerde kullanılan bir banttir. Neme dayanıklı, elle kolay yırtılabilen, kaba yüzeylere dahi yapışması çok iyidir. UL 732'ye uygundur. (yanma ve kökü)
4688	Woven PET	Doğal Kauçuk	(Farklı renkleri mevcuttur)	8.5	0.26	105	80	9	Plastik kaplı bez bant. Elle yırtılabilir, dış hava şartlarına, suya ve tinerle karşı dayanıklı bant. Her türlü genel amaçlı tutturma, yer işaretleme, dekoratif amaçlı kullanılır.

Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan	Renk	Yapışkanlık N/25mm	Kalınlık mm	Sıcaklık Direnci (°C)	Kopma Dayanımı N/25 mm	Kopma Uzaması (%)	Uygulama Alanları Ürün Özellikleri
Bez Bantlar									
4541	Bez	Doğal Kauçuk	*	9.0	0.29	120	190	16	Genel amaçlı bez bant. Ağır paket, kutu kapatma, boşluk kapatma, kablo ve boru gibi malzemelerin biraraya demetlenmesinde kullanılır.
4651	Bez	Doğal Kauçuk	*	8.3	0.30	100	260	13	Plastik kaplı bez bant. Dış hava şartlarına, su ve aşınmaya dayanıklı, farklı yüzeylere kolay yapışabilen yüksek kaliteli bir banttir. Kablo sarımı, yer işaretleme, markalama, ses ve titreşim alma, sürtünmeyi azaltma, keskin ve narın köşelerin korunması, her türlü genel amaçlı tutturma, Dekoratif amaçlı kullanma ve benzeri uygulamalarda kullanılmaktadır.
4657	Bez	Doğal Kauçuk	*	11.0	0.29	100°C devamlı 180°C 30 dakika	220	7	Yüksek ve uzun süreli sıcaklık ve çeşitli solventlerin etkisi altında yapılan her türlü endüstriyel boyama işlemlerinde kullanılabilir. Özel bez bant. Otomotiv sektöründe, boya öncesi araç üzerindeki deliklerin kapatılması, elektrostatik boyama sırasında maskeleme işlemlerinde kullanılmaktadır.
Elektrik - İzolasyon Bantları									
51006	PET Bez	Kauçuk	Siyah	6.3	0.30	150	375	22	Özellikle otomotiv sektöründe, motor kısmında kablo sarımı için kullanılmaktadır. Aşınmaya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır.
51606	PET - Non Woven	Kauçuk	Siyah	5.0	0.80	130	100	85	Özellikle otomotiv sektöründe, motor kısmında kablo sarımı için kullanılmaktadır. Mükemmel ses izolasyonu, ırtılmaya ve suya dayanıklı, aşınmaya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır.
51608	PET Yünlü Bez	Kauçuk	Siyah	3.8	0.30	105	100	20	Özellikle otomotiv sektöründe, yolcu kabininde kablo sarımı için kullanılır. Aşınmaya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır, titreşim ve sesi azaltır, elle kolay yırtılır.
4541 PV6	Bez	Kauçuk	Siyah	12.5	0.30	90	158	7	Özellikle otomotiv sektöründe, yolcu kabininde kablo sarımı için kullanılır. Aşınmaya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır, araç içindeki kabloların kolayca sarılmasında kullanılmaktadır.
4163	PVC	Akrilik	*	3.5	0.15	105	55	125	Genel amaçlı esnek izolasyon bantı. Her türlü endüstride kablo sarımı için kullanılır. Farklı renkleri mevcuttur.
4173	PVC	Akrilik	Siyah	4.5	0.15	105	75	245	Çok esnek izolasyon bantı. Özellikle otomotiv endüstrisinde kablo sarımı için kullanılır. US 302 güvenlik standardına uygundur.
51025	PET	Kauçuk	Siyah	7.5	0.2	125	212.5	25	Özellikle otomotiv sektöründe, yolcu/motor kabininde kablo sarımı için kullanılır. Elle yırtılabilir, aşınmaya, yağ ve yakıtı karşı dayanıklı, yüksek yalıtım direncine ve lame retardent özelliklerine sahiptir. Halojen içermez.
Yüzey Koruma Bantları									
50530 Bodyguard	Poliolefin	Sentetik Elastomer	Beyaz	2.5	0.08	-40 / +90	40	450	Boyanmış yüzeylerin korunmasını sağlayan bir banttir. "Bodyguard" olarak tanımlanan bu bant, özellikle otomotiv endüstrisinde ihraç araçların nakliye esnasında dış etkenlerden korunması amacıyla kullanılmaktadır.
50510 Carpetguard	PE Film	Akrilik	Şeffaf	8.5	0.10	70	52.5	200	Özellikle heli ve benzeri tekstil ürünleri ve ayrıca plastik, seramik, ahşap, metal yüzeylerin korunmasına yönelik olarak geliştirilmiştir.
4848	PE Film	Akrilik	Kırmızı	4.8	0.05	-10 / +60	92	220	Çevre dostu polietilen taşıyıcılı, UV, neme, kimyasal etkilere ve yaşlanmaya dayanıklı olan bu yüzey koruma bantı, iç ortamlarda ve dış ortamlarda kullanılmaktadır. Boyalı yüzeylerin (araç kapı eşiklerinin gibi), ahşap ve plastik aksamaların korunmasında kullanılmaktadır.
50550	PP	Sentetik Elastomer	Şeffaf	0.3	0.07	80	50	500	Her türlü camın (bilhassa otomotiv sektöründe camların korunması gibi) dış etkenlerden korunması amacıyla kullanılmaktadır.
51136	PE Film	Akrilik	Yeşil	3.2	0.11	100	45	300	Plastik ve boyalı yüzeylerin yüksek sıcaklıklara, alev ve plazma işlemine maruz kalması halinde, bu işlemlerden etkilenmemesi arzu edilen yüzeylerin korunmasında kullanılmaktadır. İşlem sonrasında kolay çıkarılır ve kalıntı bırakmaz.



Yüzey Koruma



İşaretleme



Maskeleme



Maskeleme



Yüzey Koruma



Yüzey Koruma



Elektrik İzolasyon



Maskeleme (Fineline)



Maskeleme



BANTLARI

MASKELEME



... neden tesa®?

- ✓ Size özel profesyonel çözümler
- ✓ Birleştirme, paketlenme ve maskeleme çözümleri
- ✓ Uygun ürün ile en doğru, hızlı ve ekonomik çözüm
- ✓ Üstün uygulama avantajları
- ✓ Uzman kadrodan teknik destek
- ✓ Uluslararası araştırma ve geliştirme desteği
- ✓ Satış sonrası takip ve danışmanlık hizmeti
- ✓ Size her an hizmete hazır dinamik bir kadro

"let's
stick
together"

tesa 120 yılı aşkın süredir yapışkanlı bant teknolojisini kullanarak endüstriyel çözümler ve tüketicilere hayatlarını kolaylaştıracak ürünler sunar.

... tesa 1500 çeşit ürün,
... 100'ün üzerinde ülke,
... satış dağıtım ve satış sonrası teknik destek ile...
hep sizinle...

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kayışdağı Cad. Karaman Çiftlik Yolu No: 45
Kar Plaza E Blok Kat: 11,
34752 İçerenköy-İstanbul
e-posta: istanbul.info@tesa.com
http://www.tesabant.com.tr



ISO 9001